

# 东莞耐空转大头泵配件价格

生成日期: 2025-10-28

在平常使用防腐大头自吸泵的过程中需要注意一些事情,这样在使用防腐自吸泵的时候就再也不用担心出现问题了。(1)手动检查防腐自吸泵及管路及结合处有无松动现象;定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。(2)向轴承体内加入轴承润滑油,观察油位应在油标的中心线处并及时更换和补充。(3)拧下泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆);关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。(4)查看防腐自吸泵电机转向是否正确。当泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空表,当其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。(5)尽量控制泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证泵在高效率点运转,才能获得节能效果。(6)防腐自吸泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35,温度不得超过80。只要按照规范操作,您的防腐大头马肚自吸泵必定能为您带来更高的效率,节约成本。马肚泵在昆山有批发厂家。东莞耐空转大头泵配件价格

塑料自吸式马肚泵耐化学性自吸式耐酸碱卧式泵·产品规格□□50/60Hz□·全流量□800/860L/min·全扬程□27/35m·主要材质□GFRPP□PVDF·适合温度□0~75□GFRPP□0~90□PVDF□塑料自吸式马肚泵型式说明TypeSFB-KB-40022NBLCCH1□机型编号Type□KB-PP材质KBK-PVDF材质2、口径In-Outlet□40-1-1/2",50-2"3□马力Power□01-1HP02-2HP03-3HP05-5HP4□极数Pole□2-2P4-4P5□橡胶材质Rubbermaterial□V-VITONE-EPDMN-NBR6□B-无舌单向阀A-有舌单向阀NotonguecheckvalveTonguecheckvalve7□L-低扬程LowheadH-高扬程Highhead8□固定环□C-陶瓷S-SIC9□转动环Rotatingring□C-碳素CarbonS-SIC10□弹簧Spring□H-HASTELLOY-CS-SUS316□  
东莞耐空转大头泵配件价格马肚泵安装方法有哪些?

大头自吸式耐酸碱泵顾名思义具有特殊的自吸式设计,自吸可达20ft□泵浦以化学性需求选用不同塑料,有FRPP□CFRPP□PVDF□采用不锈钢316加工制造的马达延长轴心链接标准马达上,一个Teflon轴套套在该轴心上,该轴心组合与抽送的化学腐蚀性液体或溶液之间就不会有腐蚀性液体的接触。轴封是以泵中抽送的溶液来做冷却,而且就泵罩的设计来看机械轴封永远浸在溶液中,因此当泵停机时,轴封周遭的结晶就无法形成。独特叶轮设计,注塑一体成型,无焊接点,不易损坏。体采用注塑一体成型,打破传统的焊接方式,不泄露。耐腐蚀性优良,流体比重可达1.8。

大头泵全称为:可耐空转同轴自吸式耐酸碱泵浦,由于头部较大,故俗称大头泵,是一种典型的耐腐蚀卧式泵。适用于含酸碱等腐蚀性成分的化学药液、污水等的抽送、循环等,广泛应用于电镀、电子、印染废水、废气等行业。水泵常见的问题之一就是打不上药液,自吸泵出现这样的情况时主要有以下几个方面需要排查。1、查看水泵进口处的阀门有没打开,没开请打开。进口处有没有水,是有异物否堵塞。没水就是水箱缺少了,补水就可以解决。2、\*\*\*启动,水泵需要排空。3、查看是否反转,水泵反转时打不上水,调整水泵正转既可(顺时针转为正转),如果有变频器控制,要手动和自动分别点动查看。4、查看出口管路有没堵塞。5、如果以上一切正常,那看一下水泵的铭牌上的扬程是多少。如果有水出来,只是压力达不到,请先关闭出口总阀,启动水泵,看看压力是否能达到或者超过设定的压力,逐一试试。如果可以达到或者超过设定压力,那么启动N-1台泵□N为主水泵台数),慢慢打开总阀,至到压力和铭牌上压力相当时停止旋动。如果这时候,流量不够用户使用,那么是水泵流量小了,需要增加水泵或者更换大流量的水泵。6、关闭总阀压力还是上不去,要把水泵拆

开，看泵体内是否叶轮脱落或者损坏。

大头泵里面配件哪里可以买到？

塑氟宝耐腐蚀大头自吸泵生产厂家，各种塑料耐腐蚀化工泵均有，厂家自产自销，根据客户的需求而定制。马肚自吸泵（大头自吸泵）耐腐蚀自吸泵自吸能力的原理是将水泵中灌满液体，启动马达之后，水泵中的液体被往上送入出口管中，因为水浦中存放的水量不多，故该批液体随即受重力及外部大气压力压回水泵中，但叶轮又将其往上送，只要贮留于出口管中的水量足够，就能达到平衡而出现一段密封水柱。水泵中的液体上移之后，水泵内部之压力降低：一方面外部正常之大气压力将水槽之液体缓慢压进入口管之中；一方面水泵内部之空气穿过密封水柱而不断逸出，结果是空气不断的减少，入口管中的液体缓慢的上升，直到抵达水泵入口，即完成了自吸的过程。塑氟宝泵业在耐腐蚀自吸泵浦领域已经成为一面鲜明的旗帜，品牌影响力日益提升。塑氟宝大头泵使用效果好。东莞耐空转大头泵配件价格

大头马肚自吸泵哪家好？东莞耐空转大头泵配件价格

工程塑料自吸泵用质量进口材质制成，耐腐蚀，可承受95度高温；泵头是有磨具一体注塑形成的，减少了不必要的焊接点，输送介质无泄漏。之前跟大家讲过工程塑料自吸泵的汽蚀现象，汽蚀是一种物理现象，是由气泡的产生与溃灭产生的物理撞击形成的。汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量，一般用水柱表示。吸程=标准大气压（10.33米）-汽蚀余量-安全量（0.5米）塑氟宝工程塑料大头自吸泵标准大气压能压管路真空高度10.33米，这个10.33米是标准大气压强P下水柱的高度，但是一般性由于密封面等相关因素，事实上是很难达到真空的，所以也就达不到真空所对应的吸程。东莞耐空转大头泵配件价格